



UG 3000 Super

Neue Anhängespritzen UG Special und Super

Mit Istvolumen von 2400 und 3200 Liter sind die Anhängfeldspritzen UG seit Jahren ein guter Einstieg in die AMAZONE-Anhängespritzenbaureihe. Diese sehr leichten Maschinen mit mechanischer oder hydraulischer Deichsellenkung verfügen über eine breite Ausstattungsvielfalt, z. B. auch die automatische Gestängeführung Distance Control als Wunschausstattung.

Analog zur UX-Anhängespritzen-Baureihe wird es auch die UG zukünftig in zwei Baureihen geben: Die UG Special mit einer 250 l/min Kolbenmembranpumpe und die UG Super mit 370 l/min Doppelpumpenanlage. Auch hier steht die AMAZONE-Philosophie dahinter, allen Landwirten die optimale Ausführung für ihren Betrieb anzubieten.

AMAZONE überträgt also die neue Bedienphilosophie, die sich aus dem Konzept der UX-Baureihe ableitet, jetzt auch auf die UG-Feldspritzen. Die Einheit aus Saughahn und Saugfilter

stammt zu 100% aus AMAZONE-eigener Fertigung und war bisher der UX vorbehalten. In der UG-Baureihe wird nun erstmals die exklusive Sitzventil-Technologie in der Dimension 2 Zoll eingesetzt. Besondere Kennzeichen sind auch hier:

- Sehr leichtgängige Hahnbetätigung bei hoher Abdichtqualität
- Einfache Öffnung von Saug- und Druckfilter durch Bajonett-Schnellverschluss
- Reinigung ohne Brüheverluste durch liegenden Saugfilter
- Serienmäßige Schnellentleerung

Als weitere Neuerung wird zukünftig die bewährte 60-Liter-Einspülschleuse mit drei Zusatzdüsen aus der UX-Baureihe bei den UG-Spritzen verwendet. Die Füllstandsanzeige befindet sich jetzt sehr gut sichtbar über dem linken Kotflügel; außerdem ist der Füllstand serienmäßig elektronisch über die Bedienterminals AMASPRAY⁺ bzw. AMATRON⁺ ablesbar.

Mit neuer Injektortechnologie haben UG Special und UG Super eine Befüllleistung von bis zu 500 l/min. Die UG Feldspritzen verfügen trotz des kompakten 2-Zoll-Saughahns über einen 3-Zoll-Sauganschluss, der diese hohen Ansaugleistungen ermöglicht.



UG 3000 Super