

# 100 Jahre AMAZONE Düngetechnik!

## LIMITED Edition



### 100 Jahre | 100 Tage | 100 Prozent

AMAZONE Düngetechnik-Aktion:

In den 100 Tagen vom 1. September bis 9. Dezember 2017 erhalten Sie beim Neukauf eines ZA-M-, ZA-V- oder ZA-TS-Düngerstreuers 100% Preisnachlass auf ein Streuscheibenpaar bzw. einen Schaufelsatz.



GO for Innovation | AGRITECHNICA Halle 9  
[www.amazone.de](http://www.amazone.de)

# ZA-M



## Präzision und Sicherheit

- Arbeitsbreite: 10 m bis 36 m, Behältervolumen: 1.000 l bis 3.000 l
- Zwei-Trichter-Behälter für mehr Präzision
- SBS – Soft Ballistic System:  
Langsam laufende Rührwerke sorgen für eine besonders schonende Düngerbehandlung. Dosierelemente und Streuscheiben sind optimal aufeinander abgestimmt – das schont den Dünger und sichert Ihre Erträge!
- Optional:
  - fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung
  - hydraulisch fernbediente Grenzstreuvorrichtung Limiter M
  - 50-Hz-Wiegetechnik, kein Kalibrieren erforderlich – automatische Anpassung der Ausbringungsmenge

# ZA-V



## Komfort, Schlagkraft und ISOBUS

- Arbeitsbreite: 10 m bis 36 m, Behältervolumen: 1.400 l bis 4.200 l
- Düngerschonendes Rührwerk
- Optionale 200-Hz-Wiegetechnik, kein Kalibrieren erforderlich – automatische Anpassung der Ausbringungsmenge
- Optional:
  - Neigungssensor, Abdeckrollplane
  - hydraulisch bedienbare Grenzstreuvorrichtung Limiter V
  - elektrisch bedien- und anpassbare Grenzstreuvorrichtung Limiter V<sup>+</sup>, ferngesteuerter Wechsel zwischen Rand-, Grenz- und Grabenstreuen
  - mechanischer Antrieb für 8-fache Teilbreitenschaltung über Mengenregelung
  - hydraulischer Antrieb für bis zu 16-fache Teilbreitenschaltung

# ZA-TS



## Der Leistungsstarke mit TopSpeed

- Arbeitsbreite: 15 m bis 54 m, Behältervolumen: 1.400 l bis 4.200 l
- Elektrisches Rührwerk
- Scheibenintegriertes Grenzstreusystem AutoTS oder ClickTS
- 200-Hz-Wiegetechnik, kein Kalibrieren erforderlich – automatische Anpassung der Ausbringungsmenge
- Optional:
  - Neigungssensor, Abdeckrollplane
  - mechanischer Antrieb für 16-fache Teilbreitenschaltung über Mengenregelung und elektrischer Einleitsystemverstellung
  - oder hydraulischer Antrieb mit DynamicSpread für bis zu 128-fache Teilbreitenschaltung über Mengenregelung, Einleitsystemverstellung und Drehzahländerung
  - Argus Twin mit über 14 Radarsensoren, die eine permanente Online-Überwachung und Korrektur der Querverteilung auf beiden Seiten vornehmen



bis zu 128-facher Teilbreitenschaltung beim ZA-TS Hydro

Aktion gültig nur für Land XYZ. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Alle weiteren Details dazu erfahren Sie bei unseren Werksbeauftragten oder bei Ihrem AMAZONE Vertriebspartner. Rufen Sie uns gerne an. Ihr AMAZONE Team!

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.