

Caractéristiques techniques



Replié à 3 m

Avant : combiné de semis avec trémie frontale

| Trémie frontale | Trémie frontale un cône | | Trémie frontale deux cônes | |
|---|-------------------------|--|----------------------------|--|
| | Trémie frontale FRS 104 | Trémie frontale FPS 104 avec tasse avant auto directionnel | Trémie frontale FRS 204 | Trémie frontale FPS 204 avec tasse avant auto directionnel |
| Nombre de dispositifs de dosage | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Capacité de trémie sans rehausse (l) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Capacité de trémie avec rehausse (l) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Poids avec semence sans rehausse (kg) | 1.665 | 2.190 | 1.700 | 2.225 |
| Poids avec semence avec rehausse (kg) | 2.015 | 2.540 | 2.050 | 2.575 |
| Puissance nécessaire au relevage sans rehausse (kg) | 2.900 | 4.300 | 2.900 | 4.300 |
| Puissance nécessaire au relevage avec rehausse (kg) | 3.500 | 4.970 | 3.500 | 4.970 |
| Combinaison arrière | Avant 4001 | Avant 4001-2 | Avant 5001-2 | Avant 6001-2 |
| Version | fixe | repliable | repliable | repliable |
| Largeur de travail (m) | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Nombre de têtes de distribution | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Poids avec RoTeC Control (kg) | 2.970 | 4.290 | 4.970 | 5.500 |
| Puissance nécessaire au relevage (kg) | 5.300 | 7.920 | 9.550 | 10.400 |

Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Il faut respecter les réglementations en vigueur du service des mines et du code de la route. Toutes les possibilités de combinés d'outils mentionnées ne peuvent pas être attelées sur tous les tracteurs et/ou en raison des réglementations nationales respectives.

Cultivateur rotatif Cultimix KG

| Type | Largeur de travail (m) | Largeur au transport (m) | Puissance absorbée mini (kW/CV) | Pour tracteurs jusqu'à kW/CV | Nombre de porte-dents | Poids sans rouleau mini (kg) |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| KG 4000 Super | 4,00 | 4,12 | 88/120 | 220/300 | 14 | 1.530 |
| KG 4001-2 | 4,00 | 3,00 | 88/120 | 265/360 | 14 | 2.345 |
| KG 5001-2 | 5,00 | 3,00 | 110/150 | 265/360 | 16 | 2.620 |
| KG 6001-2 | 6,00 | 3,00 | 132/180 | 265/360 | 20 | 2.855 |

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.