



Präzisionswelt UF

Anbauspritze | 900 l – 2.000 l | 12 m – 30 m
Erweiterung 1.000 l oder 1.500 l mit Fronttank FT

» Perfekte Gestängelage

Die Gestänge in Flugzeugbauweise sind gleichzeitig superleicht und superstabil. Die frei pendelnde und mehrfach gedämpfte und gefederte Gestängeaufhängung sorgt für eine sehr ruhige Gestängelage.

» Druckumlaufsystem DUS

Das Druckumlaufsystem DUS sorgt für eine gleichmäßige Spritzflüssigkeits-Konzentration.

» Automatische Gestängeführung

Perfekte Einhaltung des gewünschten Abstandes zwischen Düse und zu behandelnder Zielfläche dank der automatischen Gestängeführung DistanceControl plus mit 4 Sensoren.

» Automatische 50-cm-Teilbreite

Exaktes Schalten am Vorgewende und in Keilen mit der Kombination aus der automatischen Teilbreitenschaltung GPS-Switch und der Einzeldüschaltung AmaSwitch.

» Je nach Bedingungen Einsparung von ca. 5 bis 10 % Pflanzenschutzmitteln

» Bedienzentrum SmartCenter bei der Anbauspritze UF 02

Die komplette Bedienung der Maschine ist einfach, zentral und logisch aufgebaut

- Das optionale **Comfort-Paket** mit TwinTerminal ermöglicht eine fernbediente und automatisierte Ansteuerung des Spritzflüssigkeits-Kreislaufes. Das beinhaltet den automatischen Befüllstop, die automatische Rührwerksabschaltung, die sichere Restmengenentleerung ohne Schaumbildung und am Ende die automatische Reinigung – sehr einfach und effektiv.
- Der leistungsstarke 60 l fassende **Einspülbehälter** mit 150 l/min Absaugleistung garantiert das sichere Einspülen von Pflanzenschutzmitteln und Mikronährstoffen.

ISOBUS-Terminal
AmaTron 4

