



Präzisionswelt Catros

Kompaktscheibenegge | 2,5 m – 12 m | Ø 460 mm, 510 mm, 610 mm

» Walzen zur Wahl

Für die gewünschte Rückverfestigung und Krümelung kann je nach Bodenart zwischen 11 verschiedenen Nachlaufwalzen gewählt werden. Nachlaufende Striegel gibt es zusätzlich für eine perfekte Einebnung.

» Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung

Präzise Einstellung der Arbeitstiefe unter allen Bedingungen, komfortabel vom Fahrersitz über die optionale hydraulische Tiefeneinstellung.

» Scheibentypen für jeden Fall

Um die Maschine optimal an den Einsatzzweck anzupassen, steht von glatten über feingezackte bis hin zu grobgezackten Hohl-scheiben eine breite Auswahl zur Verfügung.

» Perfekte Boden Anpassung

Dank der Einzelscheibenaufhängung über Gummifederelemente kann sich jede Hohl-scheibe individuell der Bodenkontur anpassen. Diese wartungsfreien Gummifederelemente dienen auch der Überlastsicherung, sodass jede einzelne Scheibe nach oben ausweichen kann.

» Scheibenlagerung mit Lebensdauerschmierung

Die Scheibenlagerung mit zweireihigen Schrägkugellagern ist über eine Gleitringdichtung abgedichtet. Diese verhindert zuverlässig ein Eindringen von Fremdkörpern und ein Austreten von Öl. Dank der Ölbadfüllung sind die Lager komplett wartungsfrei.

» Für jeden Einsatz die richtige Kombination!

Noch präziser dank optionaler Vorwerkzeuge – Messerwalze, Crushboard, Strohstriegel oder Radspurlockerer



- Für gute Rotte und optimale Feldhygiene bei viel Organik – die Messerwalze
- Zum Brechen von Kluten und dem Nivellieren des Bodens – das Crushboard
- Um optimale Keimbedingungen ohne Strohnester mit bester Strohverteilung zu gewährleisten – der Strohstriegel
- Zur gleichmäßigen Lockerung auch in der Traktorspur – die Radspurlockerer