



Präzisionswelt ZA-TS

Anbaustreuer | 1.400 l – 4.200 l | 15 m – 54 m

ArgusTwin

Permanente Überwachung und Optimierung der Querverteilung über Radarsensoren.

WindControl-System

Durch WindControl nach Prof. Dr. Karl Wild, HTW Dresden, wird der Wind Einfluss auf das Streubild durch einen Windsensor permanent überwacht und ausgeglichen.



AutoTS-Grenzstreusystem

Mit dem scheibenintegrierten Grenzstreusystem AutoTS können die verschiedenen Grenzstreuverfahren bequem über das Terminal aus der Kabine aktiviert werden.

HeadlandControl

Durch die Kombination aus HeadlandControl und der Teilbreitenschaltung mit bis zu 128 Teilbreiten kann das Vorgewende perfekt ausgestreut werden.

ProfisPro-Wiegetechnik

ProfisPro-Wiegetechnik mit FlowControl kombiniert die Vorteile der 200-Hz-Online-Wiegetechnik mit der Drehmomentüberwachung pro Streuscheibe. Präzise Ausbringung ab der ersten Sekunde! Kein Kalibrieren mehr!

mySpreader-App

Das erste All-in-One-Paket zur perfekten Streuereinstellung.



Dynamische Teilbreitenschaltung DynamicSpread

Die automatische Teilbreitenschaltung mit bis zu 128 Teilbreiten in Form einer Streuniere sichert ein sehr präzises Schalten in Keilen oder am Vorgewende. Dabei können auch außenliegende Teilbreiten angesteuert werden.

ISOBUS-Terminal AmaTron 4

