

# Technische Daten

## Der Anhängestreuer ZG-TS

Maschinentyp	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Arbeitsbreite (m)	15–54	
Behältervolumen (l)	7.500	10.000
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	12.500	12.500
Max. Nutzlast (kg)	8.650	8.500
Einfüllhöhe (m) + statischer Reifenhalmmesser	1,71	1,98
Einfüllbreite (m)	4,09	
Einfülltiefe (m)	1,94	
Gesamtlänge (m)	7,33	
Gesamtbreite (m), (abhängig von der montierten Bereifung)	2,48–2,90	
Gesamthöhe (m), (abhängig von der montierten Bereifung)	2,68–3,03	2,95–3,30
Streuscheibenantriebe	Hydroantrieb mit Ölversorgung ausschließlich vom Traktor Ölbedarf mit Lenkachse max. 130 l/min Ölbedarf ohne Lenkachse max. 105 l/min  Hybridantrieb mit kombinierter Ölversorgung Ölbedarf mit Lenkachse max. 85 l/min Ölbedarf ohne Lenkachse max. 60 l/min	
Wiegetechnik	ProfisPro inkl. Drehmomentmessung FlowControl	
Min. Gewicht (kg) (ohne Sonderausstattung)	3.850	4.000

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.

