

Dane techniczne opryskiwaczy zaczepianych UX Special

Typ maszyny	UX 3200 Special	UX 4200 Special	UX 5200 Special
Pojemność użytkowa (l)	3200	4200	5200
Pojemność zbiornika (l)	3600	4600	5600
Zbiornik czystej wody (l)	320	550	550
Szerokość robocza (m)	15 – 36		
Wysokość transportowa (m)	Belka połowa Super-S2: 3,25 – 3,40 Belka połowa Super-L2: 3,35 – 3,50		
Długość transportowa (m) z belką połową Super-S2	6,25 – 6,50	6,85 – 7,30	
Długość transportowa (m) z belką połową Super-L2	6,40 – 6,65	7,25 – 7,50	
Szerokość transportowa (m) Belka połowa Super-S2	2,40		
Szerokość transportowa (m) Belka połowa Super-L2	3-częściowa 2,40 4-częściowa 2,65		
Masa własna (kg)	2 908 – 3 344	2 998 – 3 434	3 096 – 3 652
Wydajność pompy (l/min)	260/380		380
Max. wydajność zasysania (l/min)	400/500		500
Prześwit	do 0,82 m		
Wysokość oprysku	0,5 – 2,5 m		
Ciśnienie robocze, max. (bar)	10		

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne są zależne od wyposażenia. Ilustracje maszyny mogą nie być zgodne z przepisami o ruchu drogowym obowiązującymi w danym kraju.

🔍 Mała alternatywa: Opryskiwacz zaczepiany UG

Do mniejszych gospodarstw firma AMAZONE oferuje opryskiwacz zaczepiany UG ze zbiornikiem o pojemności 2200 lub 3000 litrów.

Więcej informacji w prospekcie opryskiwacza UG.



🔍 Duża alternatywa: Opryskiwacz zaczepiany UX Super

Dla większych gospodarstw firma AMAZONE oferuje opryskiwacz zaczepiany UX Super o pojemności zbiornika od 4200 do 11 200 litrów.

Więcej informacji w prospekcie opryskiwacza UX Super.

