

Технические характеристики прицепных опрыскивателей UX Special

Модель машины	UX 3200 Special	UX 4200 Special	UX 5200 Special
Номинальный объём (л)	3 200	4 200	5 200
Объём бака (л)	3.600	4 600	5 600
Бак для чистой воды (л)	320	550	550
Ширина захвата (м)	15–36		
Транспортная высота (м)	Штанга Super-S2: 3,25 – 3,40 Штанга Super-L2: 3,35 – 3,50		
Транспортная длина (м) со штангой Super-S2	6,25 – 6,50	6,85 – 7,30	
Транспортная длина (м) со штангой Super-L2	6,40 – 6,65	7,25 – 7,50	
Транспортная ширина (м) Штанга Super-S2	2,40		
Транспортная ширина (м) Штанга Super-L2	3-звенная 2,40 4-звенная 2,65		
Собственная масса (кг)	2.908–3.344	2.998–3.434	3 096 – 3 652
Производительность насоса (л/мин)	260/380		380
Производительность всасывания (л/мин)	400/500		500
Клиренс	до 0,82 м		
Высота опрыскивания	0,5–2,5 м		
Рабочее давление, макс. (bar)	10		

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы! В зависимости от оснащения технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

- ✔ **Маленькая альтернатива:** Прицепной опрыскиватель UG
 Для небольших хозяйств AMAZONE предлагает прицепной опрыскиватель UG с объёмом бака 2.200 или 3.000 литров.

Подробная информация в отдельном проспекте UG.

- ✔ **Большая альтернатива:** Прицепной опрыскиватель UX Super
 Для более крупных хозяйств AMAZONE предлагает прицепной опрыскиватель UX Super с объёмом бака от 4.200 до 11.200 литров.

Подробная информация в отдельном проспекте UX Super.

