



Technische Daten UG Special und UG Super

Typ	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Istvolumen (l)	2.400		3.200	
Spülwasserbehälter (l)	280		400	
Arbeitsbreite (m)	15–28			
Transporthöhe (m)	3,30			
Transportlänge (m)	5,20–5,90			
Transportbreite (m)	2,40			
Leergewicht mit Super-S2-Gestänge (kg)	2.350–2.582	2.461–2.693	2.573–2.805	2.685–2.917
Pumpenausrüstung (l/min)	250	370	250	370
Max. Ansaugleistung (l/min)	400			
Bodenfreiheit	je nach Deichsel und Bereifung 0,70–0,90 m			
Spritzhöhe	0,50–2,20 m (mit Bereifung Ø 1565 mm)			
Arbeitsdruck, max. (bar)	< 10			

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de

www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Österreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte