



Műszaki adatok UG Special és UG Super

Típus	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Tényleges tartálytérfogat (l)	2 400		3 200	
Tisztavizes öblítőtartály (l)	280		400	
Munkaszélesség (m)	15–28			
Szállítási magasság (m)	3,30			
Szállítási hosszúság (m)	5,20–5,90			
Szállítási szélesség (m)	2,40			
Üres súly Super-S2 szórókerettel (kg)	2.350–2.582	2.461–2.693	2.573–2.805	2.685–2.917
Szivattyúteljesítmény (l/perc)	250	370	250	370
Max. szívóteljesítmény (l/perc)	400			
Szabadmagasság	a vonórúdtól és az abroncsolástól függően 0,70 - 0,90 m			
Szórási magasság	0,50–2,20 m (Ø 1565 mm méretű abroncsolással)			
Üzemi nyomás, max. (bar)	< 10			

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! Kivételtől függően változhatnak a technikai adatok.
Az ábrákon szereplő gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó előírásainak megfelelő gépektől.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

