

Bereifung Pantera 7004

Dimension	Pantera	Pantera-W	Lastindex	Außendurchmesser in mm
380/90 R54	X	X	171 D	2054
380/90 R54	X	X	176 D	2050
420/95 R50	X	X	177 D	2052
480/80 R50	X	X	166 D	2050
480/80 R50	X	X	179 D	2050
520/85 R46	X	X	170 D	2052
620/70 R42	X		166 D	1935
650/65 R42	X		170 D	1940
650/65 R42	X		165 D	1936

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.



Pantera 7004

Technische Daten Pantera 7004



Typ	Pantera 7004	Pantera 7004-W
Nennvolumen (l) / Istvolumen (l)	6.600 / 7.000	
Spülwassertank (l)	500	
Arbeitsbreite (m)	24 – 48	
Förderleistung Pumpe (l/min)	610	
Max. Ansaugleistung (l/min)	750	
Kraftstofftank (l)	290 / 400	
DEF-Tank (l)	20	
max. Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	20 (30 optional)	
Transportgeschwindigkeit (km/h)	bis 50	
Länge (m) (Transportstellung, inkl. Außenwascheinrichtung)	9,77	
Transportbreite (m)	2,55	2,75
Spritzhöhe min./max. (m) mit Bereifung 380/90 R50	0,35 – 2,75 mit Hubmodul 0,35 – 3,45	
Teilbreiten min./max. (Anzahl)	7 – 13	
Teilbreiten mit Einzeldüzenschaltungen AmaSwitch oder AmaSelect (Anzahl)	bis zu 96	
Gewicht, leer (kg)	ca. 12.000 kg je nach Ausstattung	
max. zul. Gesamtgewicht (kg)	20.000	
Wenderadius, Allradlenkung (m)	4,50	
Spurweite (m) mit Bereifung 380/90 R50 (Einpresstiefe + 50 mm)	2,00 – 2,75	2,25 – 3,00
Bodenfreiheit (m) mit Bereifung 380/90 R50	1,30	
Motorleistung	max. 225 kW (306 PS)	

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.