

Pneumatiques Pantera 7004

Dimensions	Pantera	Pantera-W	Indice de charge	Diamètre extérieur en mm
380/90 R54	X	X	171 D	2054
380/90 R54	X	X	176 D	2050
420/95 R50	X	X	177 D	2052
480/80 R50	X	X	166 D	2050
480/80 R50	X	X	179 D	2050
520/85 R46	X	X	170 D	2052
620/70 R42	X		166 D	1935
650/65 R42	X		170 D	1940
650/65 R42	X		165 D	1936

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.



Pantera 7004

Caractéristiques techniques

Pantera 7004



Type	Pantera 7004	Pantera 7004-W
Volume nominal (l) / volume réel (l)	6 600 / 7 000	
Cuve de rinçage (l)	500	
Largeur de travail (m)	24 – 48	
Débit des pompes (l/min)	610	
Débit de remplissage (l/min)	750	
Réservoir de carburant (l)	290 / 400	
Réservoir DEF (l)	20	
Vitesse de travail max. (km/h)	20 (30 en option)	
Vitesse au transport (km/h)	jusqu'à 50	
Longueur(m) (Position de transport, y compris dispositif de lavage extérieur)	9,77	
Largeur au transport (m)	2,55	2,75
Hauteur de pulvérisation min./max. (m) avec pneumatiques 380/90 R50	0,35 – 2,75 avec module de levage 0,35 – 3,45	
Tronçonnements min./max. (Nombre)	7 – 13	
Tronçonnements avec coupures buse à buse AmaSwitch ou AmaSelect (nombre)	jusqu'à 96	
Poids, à vide (kg)	env. 12 000 kg en fonction de l'équipement	
Poids total max. (kg)	20 000	
Rayon de braquage, 4 roues directrices (m)	4,50	
Voies (m) avec pneumatiques 380/90 R50 (déport de roue + 50 mm)	2,00 – 2,75	2,25 – 3,00
Garde au sol (m) avec pneumatiques 380/90 R50	1,30	
Puissance moteur	225 kW maxi (306 CV)	

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée.