Ogumienie Pantery 4504

Rozmiar	Pantera	Pantera-W	Pantera-H	Pantera-HW	Indeks obciążenia	Średnica zewnętrzna w mm
300/95 R52	X	X	X	X	156 D	1890
320/90 R54	X	X	X	X	156 B	1948
340/85 R48	X	X			151 D	1805
380/90 R46	X	X	X	X	168 D	1842
380/90 R46	X	X	X	X	173 D	1842
380/90 R50	X	X	X	X	170 D	1956
380/90 R50	X	X	X	X	175 D	1947
420/80 R46	X				159 D	1840
480/80 R42	X	X			156 B	1840
480/80 R46	X	X	X	X	158 B	1945
480/80 R46	X	X	X	X	177 D	1943
520/85 R42	X	X	X	X	165 D	1956
520/85 R42	X	X	X	X	162 B	1951
620/70 R38	X				170 B	1864
650/65 R38	X				157 D	1811
710/60 R38	X				160 D	1814

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Ogumienie Pantery 7004

Rozmiar	Pantera	Pantera-W	Indeks obciążenia	Średnica zewnętrzna w mm
320/105 R54	X	X	172 D	2040
380/105 R50	X	X	177 D	2052
380/90 R54	X	X	171 D	2054
380/90 R54	X	X	176 D	2050
420/95 R50	X	X	177 D	2052
480/80 R50	X	X	166 D	2050
480/80 R50	X	X	179 D	2050
520/85 R42	X	X	170 D	1956
520/85 R46	X	X	170 D	2052
620/70 R42	X	X	166 D	1935
650/65 R42	X	X	170 D	1945
650/65 R42	X	X	165 D	1936
710/60 R42	X	X	173 E	1885

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Pantera 7004

Dane techniczne Pantera 4504

Typ	Pantera 4504	Pantera 4504-W	Pantera 4504-H	Pantera 4504-HW
Pojemność użytkowa (l) / Pojemność rzeczywista (l)	4500 / 4750			
Zbiornik czystej wody (l)	500			
Szerokość robocza (m)	21 – 48			
Wydajność pompy (l/min)	520			
Max. wydajność zasysania (l/min)	700			
Zbiornika paliwa (l)	290			
Zbiornik DEF (l)	20			
max. prędkość robocza (km/h)	20 (opcjonalnie 30)			
Prędkość transportowa (km/h)	do 50			
Długość (m) (pozycja transportowa włącznie z myjką zewnętrzną)	8,60			
Szerokość transportowa (m)	2,55	2,75	2,55	2,75
Wysokość oprysku min./max. (m) z oponami 380/90 R50	0,35 – 2,65 z modułem podnoszenia 0,35 – 3,35		0,35 – 3,15 z modułem podnoszenia 0,35 – 3,85	
Sekcje szerokości min./max. (Liczba)	7 – 13			
Sekcje szerokości z indywidualnym przełączaniem rozpylaczy AmaSwitch plus lub AmaSelect (ilość)	do 96			
Masa, własna (kg)	10 100	10 400	11 100	11 400
max. dop. masa całkowita (kg)	17 200 (zależnie od ogumienia)			
Promień skrętu (4 koła) (m)	4,50			
Rozstaw kół (m) z oponami 380/90 R50 (wspawanie felg + 50 mm)	1,80 – 2,40	2,25 – 3,00	1,80 – 2,40 (dół) 2,10 – 2,60 (góra)	2,25 – 3,00 (dół) 2,45 – 3,20 (góra)
Prześwit (m) z oponami 380/90 R50	1,20	1,15	1,25 / 1,70 w dolnej / górnej pozycji roboczej	1,25 / 1,70 w dolnej / górnej pozycji roboczej
Moc silnika	maks. 160 kW (218 KM)			

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Dane techniczne Pantera 7004

Typ	Pantera 7004	Pantera 7004-W
Pojemność użytkowa (l) / Pojemność rzeczywista (l)	6600 / 7000	
Zbiornik czystej wody (l)	500	
Szerokość robocza (m)	24 – 48	
Wydajność pompy (l/min)	610	
Max. wydajność zasysania (l/min)	750	
Zbiornika paliwa (l)	290 / 400	
Zbiornik DEF (l)	20	
max. prędkość robocza (km/h)	20 (opcjonalnie 30)	
Prędkość transportowa (km/h)	do 50	
Długość (m) (pozycja transportowa włącznie z myjką zewnętrzną)	9,77	
Szerokość transportowa (m)	2,55	2,75
Wysokość oprysku min./max. (m) z oponami 380/90 R50	0,35 – 2,75 z modułem podnoszenia 0,35 – 3,45	
Sekcje szerokości min./max. (Liczba)	7 – 13	
Sekcje szerokości z indywidualnym przełączaniem rozpylaczy AmaSwitch plus lub AmaSelect (ilość)	do 96	
Masa, własna (kg)	ok. 12 000 kg zależnie od wyposażenia	
max. dop. masa całkowita (kg)	20 000	
Promień skrętu (4 koła) (m)	4,50	
Rozstaw kół (m) z oponami 380/90 R50 (wspawanie felg + 50 mm)	2,00 (1,85)* – 2,75	2,25 – 3,00
Prześwit (m) z oponami 380/90 R50	1,30	
Moc silnika (norma emisji spalin 3A / norma emisji spalin 5)	maks. 200 kW (272 KM) / 225 kW (306 KM)	

* maks. rozmiar opon 380/90 R54

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.