Caractéristiques techniques

Semoir grande culture Primera DMC

Type		Primera DMC 6000-2C	Primera DMC 9000-2C	Primera DMC 12000-2C	Primera DMC 12001-2C	Primera DMC 6002-2C
Largeur de travail (m)		6,00	9,00	12,00	12,00	6,00
Largeur au transport (mm) En option avec kit de transport		3 225 3 000	4 725 4 500	4 725 4 500	4 725 4 500	3 220 3 000
Hauteur au transport (mm)	– sans vis de remplissage	3 800	3 800	3 800	4 000	3 700
	– avec vis de remplissage	4 000	4 000	4 000	4 000	–
Capacité globale de trémie (l)		4 200	4 200	6 000	13 000	5 000
Trémie de semences et d'engrais (l)	– avec rehausse 800 l	5 000	5 000	–	–	–
	– avec rehausse 1 200 l	–	–	7 200	–	–
	– avec rehausse 1 600 l	5 800	5 800	–	–	–
	– avec rehausse 2 400 l	–	–	8 400	–	–
Poids à vide (kg)		6 400	10 600	15 000	19 000	9 350
Poids (pleine) (kg)	– sans rehausse	9 800	14 300	20 100	30 000	13 050
	– avec rehausse 800 l	10 400	14 900	–	–	–
	– avec rehausse 1 200 l	–	–	21 000	–	–
	– avec rehausse 1 600 l	11 000	15 500	–	–	—
	– avec rehausse 2 400 l	–	–	21 900	–	
Attelage		Traîné	Traîné	Traîné	Traîné	Traîné
Nombre de coutres semeurs		32/24	48/36	64/48	64/48	32
Nombre de rangées de dents		8	12	16	16	8
Ecartement entre les rangées de dents (mm)		840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120
Inter-rangs (cm)		18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75
Ecartement inter-dents sur une rangée (cm)		75	75	75	75	75
Garde au sol dans la zone des socs (mm)		500	500	500	500	500
Réglage centralisé de la profondeur par rangée de dents		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pression de terrage des dents (kg/dent)		52	52	52	52	52
Vitesse de travail (km/h)		10 à 18	10 à 18	10 à 18	10 à 18	10 à 18
Puissance mini du tracteur (kW/CV)	Inter-rangs (cm) 18,75	133/180	200/270	280/380	320/480	133/180
	Inter-rangs (cm) 25,00	118/160	185/250	260/350	295/400	–
Pneumatiques conseillés		700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	850/50-30,5 PR	700/50-26,5 750/45 R26,5 VF

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.