

Технические характеристики

высокопроизводительной сеялки Primera DMC

Primera DMC 3000-C, 4500-C, 6000-2C, 9000-2C, 9000-2C Super и 12000-2C

Модель машины	Primera DMC 3000-C	Primera DMC 4500-C	Primera DMC 6000-2C	Primera DMC 9000-2C	Primera DMC 9000-2C Super	Primera DMC 12000-2C	
Ширина захвата (м)	3,00	4,50	6,00	9,00	9,00	12,00	
Транспортная ширина (мм) Опционально с транспортным приспособлением	3 225 3 000	4 725 4 500	3 225 3 000	4 725 4 500	4 725 4 500	4 725 4 500	
Транспортная высота (мм)	– без загрузочного шнека – с загрузочным шнеком		3 800 4 000	3 800 4 000	3 800 4 000	3 800 4 000	
Объём бункера для посевного материала и удобрений (л) (3/4 посевной материал – 1/4 удобрения)	4 200	4 200	4 200	4 200	6 000	6 000	
Бункер для посевного материала и удобрений (л)	– с надставкой 800 л	5 000	5 000	5 000	–	–	
	– с надставкой 1.200 л	–	–	–	7 200	7 200	
	– с надставкой 1.600 л	5 800	5 800	5 800	–	–	
	– с надставкой 2.400 л	–	–	–	8 400	8 400	
Общая масса (без загрузки) (кг)	4 800	5 600	6 400	10 600	11 000	15 000	
Масса (с полной загрузкой) (кг)	– без надставки	8 200	9 000	9 800	14 300	19 000	20 100
	– с надставкой 800 л	8 800	9 600	10 400	14 900	–	–
	– с надставкой 1.200 л	–	–	–	–	19 900	21 000
	– с надставкой 1.600 л	9 400	10 200	11 000	15 500	–	–
	– с надставкой 2.400 л	–	–	–	–	20 800	21 900
Агрегатирование	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная	
Количество сошников	16	24	32/24	48/36	48/36	64/48	
Количество модулей сошников	4	6	8	12	12	16	
Расстояние между рядами сошников (мм)	840	840	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120	
Междурядье (см)	18,75	18,75	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	
Расстояние между сошниками в ряду (см)	75	75	75	75	75	75	
Клиренс в зоне сошников (мм)	500	500	500	500	500	500	
Центральная регулировка глубины модулей сошников	да	да	да	да	да	да	
Давление на сошник (постоянное) (кг/сошник)	52	52	52	52	52	52	
Рабочая скорость (км/ч)	от 15 до 18	от 15 до 18	от 10 до 18	от 10 до 18	от 10 до 18	от 10 до 18	
Мощность трактора от (кВт/л.с.)	Междурядье (см) 18,75	60/80	95/130	133/180	200/270	215/290	280/380
	Междурядье (см) 25,00	–	–	118/160	185/250	200/270	260/350
Рекомендуемые шины	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	800/45-26,5 PR	



Primera DMC 12001-2C

Primera DMC 9001-2C и 12001-2C

Модель машины	Primera DMC 9001-2C	Primera DMC 12001-2C
Ширина захвата (м)	9,00	12,00
Транспортная ширина (мм) Опционально с комплектом переоборудования	4 725 4 500	4 725 4 500
Транспортная высота (мм)	– без загрузочного шнека	4 000
	– с загрузочным шнеком	4 000
Объем бункера для посевного материала и удобрений (л) – вариант 1: Посевной материал без удобрений – вариант 2: 3/4 посевной материал – 1/4 удобрения – вариант 3: 1/2 посевной материал – 1/2 удобрения	13 000	13 000
Общая масса (без загрузки) (кг)	15 000	19 000
Масса (с полной загрузкой) (кг)	27 000	30 000
Агрегатирование	прицепная	прицепная
Количество сошников	48/36	64/48
Количество модулей сошников	12	16
Расстояние между рядами сошников (мм)	840/1 120	840/1 120
Междурядье (см)	18,75/25,00	18,75/25,00
Расстояние между сошниками в ряду (см)	75	75
Клиренс в зоне сошников (мм)	500	500
Центральная регулировка глубины модулей сошников	да	да
Давление на сошник постоянное (кг/сошник)	52	52
Рабочая скорость (км/ч)	от 10 до 18	от 10 до 18
Мощность трактора от (кВт/л.с.)	Междурядье (см) 18,75	235/320
	Междурядье (см) 25,00	220/300
Рекомендуемые шины	850/50-30,5 PR	850/50-30,5 PR

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.