



Forgó lazító KG 3001

KX/KG forgó lazító

| Típus | Munkaszélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Min. teljesítmény-szükséglet (kW/LE) | Max. traktorteljesítmény (kW/LE) | Szerszámtartók száma | Min. alaptömeg henger nélkül (kg) | Min. alaptömeg KW 580 hengerrel (kg) |
|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| KX 3001 | 3,00 | 3,00 | 66/90 | 142/190 | 10 | 1 350 | 1 969 |
| KG 3001 Special | 3,00 | 3,00 | 66/90 | 161/220 | 10 | 1 340 | 1 959 |
| KG 3501 Special | 3,50 | 3,50 | 77/105 | 161/220 | 12 | 1 450 | 2 029 |
| KG 4001 Special | 4,00 | 4,03 | 88/120 | 161/220 | 14 | 1 580 | 2 199 |
| KG 3001 Super | 3,00 | 3,00 | 66/90 | 220/300 | 10 | 1 360 | 1 979 |
| KG 3501 Super | 3,50 | 3,50 | 77/105 | 220/300 | 12 | 1 480 | 2 059 |
| KG 4001 Super | 4,00 | 4,12 | 88/120 | 220/300 | 14 | 1 610 | 2 229 |
| KG 4002-2 | 4,00 | 3,00 | 88/120 | 265/360 | 14 | 2 840 | 3 610 |
| KG 5002-2 | 5,00 | 3,00 | 110/150 | 265/360 | 16 | 3 120 | 4 070 |
| KG 6002-2 | 6,00 | 3,00 | 132/180 | 265/360 | 20 | 3 350 | 4 390 |

Tömörítőhengerek

| Típus | Csőpálcás henger | | Tüskés henger | | | | | | Trapézgyűrűs henger | | | Gumigyűrűs henger | | | | Mátrix profilos gumigyűrűs henger | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------------|---------|------|-------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|--|--|
| | SW 520 | 4,00 | 2,50 | PW 500 | PW 600 | TRW 500 | TRW 600 | KW 520* | KW 580 | KWM 600 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | | | | |
| Munkaszélesség (m) | 3,00 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | | |
| Átmérő (mm) | 520 | | 500 | | | 600 | | | 500 | 600 | | | 520 | 580 | | | | 600 | | |
| Saját tömeg, ettől kezdődően (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,5 cm-es sortávolsággal | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | 638 | 828 | 339 | 521 | 593 | 668 | 529 | 606 | 669 | | |
| 14,6 cm-es sortávolsággal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15,0 cm-es sortávolsággal | 280 | 359 | 327 | 385 | 500 | 521 | 598 | 675 | 494 | 592 | - | - | 481 | - | - | 500 | - | - | | |
| 15,4 cm-es sortávolsággal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | - | - | - | 603 | - | - | 638 | | |

*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.