



Forgó lazító KG 3001

### KX/KG forgó lazító

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítmény-szükséglet (kW/LE)	Max. traktorteljesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Min. alaptömeg henger nélkül (kg)	Min. alaptömeg KW 580 hengerrel (kg)
<b>KX 3001</b>	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
<b>KG 3001 Special</b>	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 340	1 959
<b>KG 3501 Special</b>	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
<b>KG 4001 Special</b>	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
<b>KG 3001 Super</b>	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
<b>KG 3501 Super</b>	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
<b>KG 4001 Super</b>	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
<b>KG 4002-2</b>	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
<b>KG 5002-2</b>	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
<b>KG 6002-2</b>	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

### Tömörítőhengerek

Típus	Csőpálcás henger		Tüskés henger						Trapézgyűrűs henger			Gumigyűrűs henger				Mátrix profilos gumigyűrűs henger				
	SW 520	4,00	2,50	PW 500	PW 600	TRW 500	TRW 600	KW 520*	KW 580	KWM 600	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00				
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00		
Átmérő (mm)	520		500			600			500	600			520	580				600		
Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)																				
12,5 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669		
14,6 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,0 cm-es sortávolsággal	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	-	-	481	-	-	500	-	-		
15,4 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-	-	-	603	-	-	638		

\*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.