



Kultywator wirnikowy KG 3001

## Kultywator wirnikowy KX/KG

Typ	Szerokość robocza (m)	Szerokość transportowa (m)	Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	Dla ciągnika o mocy do (kW/KM)	Liczba wirników	Masa własna bez wału od (kg)	Masa własna z wałem KW 580 od (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 340	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

## Wały

Typ	Wał rurowy		Wał metalowy zębaty						Trapezowy wał pierścieniowy			Klinowy wał pierścieniowy				Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix		
	SW 520		PW 500	PW 600	TRW 500	TRW 600	KW 520*	KW 580	KWM 600									
Szerokość robocza (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Średnica (mm)	520		500			600			500	600		520	580			600		
Masa własna od (kg)																		
z rozstawą rzędów 12,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
z rozstawą rzędów 14,6 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z rozstawą rzędów 15,0 cm	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	-	-	481	-	-	500	-	-
z rozstawą rzędów 15,4 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-	-	-	603	-	-	638

\*tylko dla rozstawy rzędów 12,5 cm i szerokości roboczej 3 m

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.