

# Műszaki adatok

## Catros rövidtárcsa

Catros 03 függesztett rövidtárcsák	Catros <sup>+</sup> 2503	Catros <sup>+</sup> 3003	Catros <sup>+</sup> 3503	Catros <sup>+</sup> 4003	Catros <sup>XL</sup> 3003	Catros <sup>XL</sup> 3503	Catros <sup>XL</sup> 4003
Munkaszélesség* (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Munkasebességek (km/h)	12–18				12–18		
Min. teljesítményigény (kW/LE)	55/75	66/90	77/105	91/125	88/120	103/140	118/160
Tárcaátmérő/-vastagság (mm)							
Catros <sup>+</sup>	510/5				-		
Catros <sup>XL</sup>	-				610/6		
Tárca osztástávolság (mm)	250				250		
Tárcsák száma	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Munkamélység (cm)	Catros <sup>+</sup> 2–14				Catros <sup>XL</sup> 5–16		
Szállítási hossz világítással együtt (m)	2,40				3,34		
Szállítási szélesség (m)	2,93	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Szállítási magasság (m)	1,50				1,50		
Tömeg henger nélkül (kg)	1 035	1 175	1 485	1 600	1 460	1 805	1 960
Tömeg (kg) (alappép, manuális munkamélység-beállítás, KWM 600)	1 475	1 690	2 082	2 275	1 980	2 400	2 630
Kettős működésű vezérlőszелеpek száma (hidraulikus mélységállítással)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)

\* A megadott munkaszélesség csak akkor érhető el, ha minden tárcsát egyforma munkamélységre állítunk be.

Catros függesztett rövidtárcsák	Függesztett gépek, összecukható			
	Catros <sup>+</sup> 4003-2	Catros <sup>+</sup> 5003-2	Catros <sup>+</sup> 6003-2	Catros <sup>+</sup> 7003-2
Munkaszélesség* (m)	4,00	5,00	6,00	7,00
Munkasebességek (km/h)	12–18			
Min. teljesítményigény (kW/LE)	91/125	110/155	130/180	154/210
Tárcaátmérő/-vastagság (mm)				
Catros <sup>+</sup>	510/5			
Catros <sup>XL</sup>	-			
Tárca osztástávolság (mm)	250			
Tárcsák száma	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 28
Munkamélység (cm)	Catros <sup>+</sup> 2–14			
Szállítási hossz világítással együtt, min. (m)	2,80			
Szállítási szélesség (m)	3,00			
Szállítási magasság (m)	2,40	2,90	3,40	3,90
Tömeg henger nélkül, min. (kg)	2 000	2 400	3 000	3 470
Tömeg, min. (kg) (alappép, manuális munkamélység-beállítás, KWM 600)	2 700	3 250	3 900	4 450
Kettős működésű vezérlőszелеpek száma (hidraulikus mélységállítással)	1 (2)			

\* A megadott munkaszélesség csak akkor érhető el, ha minden tárcsát egyforma munkamélységre állítunk be.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Catros-2TS vontatott rövidtárcsák	Catros <sup>+</sup> 4003-2TS	Catros <sup>+</sup> 5003-2TS	Catros <sup>+</sup> 6003-2TS	Catros <sup>+</sup> 7003-2TS	Catros <sup>XL</sup> 5003-2TS	Catros <sup>XL</sup> 6003-2TS
Munkaszélesség* (m)	4,00	5,00	6,00	7,00	5,00	6,00
Munkasebességek (km/h)	12 – 18					
Min. teljesítményigény (kW/LE)	91/125	110/150	130/180	154/210	147/200	176/240
Tárcsaátmérő/-vastagság (mm)						
Catros <sup>+</sup>	510/5					
Catros <sup>XL</sup>	-					
Tárcsa osztástávolság (mm)	250					
Tárcsák száma	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 28	2 x 20	2 x 24
Munkamélység (cm)	Catros <sup>+</sup> 2 – 14				Catros <sup>XL</sup> 5 – 16	
Vontatás	Alsó függesztőkaros vonószerkezet + K80 vonófej és vonószem					
Szállítási hossz világítással együtt (m)	6,60				6,88	
Szállítási szélesség (m)	3,00				2,95	
Szállítási magasság (m)	2,70	3,20	3,70	4,00	3,20	3,70
Tömeg henger nélkül (kg)	3 700	3 950	4 550	4 950	4 875	5 210
Tömeg, min. (kg) (alapgép, manuális munkamélység-beállítás, KWM 600)	4 440	4 845	5 720	6 320	5 950	6 440
Kettős működésű vezérlőszелеpek száma (hidraulikus mélységállítással)	2 (3)				2 (3)	

\* A megadott munkaszélesség csak akkor érhető el, ha minden tárcsát egyforma munkamélységre állítunk be.

Catros <sup>+</sup> -2TX és Catros <sup>+</sup> 12003-2TS vontatott rövidtárcsák	Catros <sup>+</sup> 7003-2TX	Catros <sup>+</sup> 8003-2TX	Catros <sup>+</sup> 9003-2TX	Catros <sup>XL</sup> 7003-2TX	Catros <sup>XL</sup> 8003-2TX	Catros <sup>+</sup> 12003-2TS
Munkaszélesség* (m)	7,00	8,00	9,00	7,00	8,00	12,00
Munkasebességek (km/h)	12 – 18			12 – 18		12 – 18
Min. teljesítményigény (kW/LE)	154/210	176/240	198/270	206/280	235/320	265/360
Tárcsaátmérő/-vastagság (mm)						
Catros <sup>+</sup>	510/5					
Catros <sup>XL</sup>	-					
Tárcsa osztástávolság (mm)	250			250		250
Tárcsák száma	2 x 28	2 x 32	2 x 36	2 x 28	2 x 32	2 x 48
Munkamélység (cm)	Catros <sup>+</sup> 2 – 14			Catros <sup>XL</sup> 5 – 16		Catros <sup>+</sup> 2 – 14
Vontatás	Alsó függesztőkaros vonószerkezet + K80 vonófej és vonószem					
Szállítási hossz világítással együtt (m)	8,65			9,01		6,90
Szállítási szélesség (m)	3,00			3,00		
Szállítási magasság (m)	3,45	3,95	4,00	3,65	3,85	4,00
Tömeg henger nélkül (kg)	6 595	6 895	7 410	7 265	7 655	10 850
Tömeg, min. (kg) (alapgép és KWM 600)	7 840	8 295	9 020	8 510	9 055	12 500
Kettős működésű vezérlőszелеpek száma (hidraulikus mélységállítással)	2 (3)			2 (3)		3 (4)

\* A megadott munkaszélesség csak akkor érhető el, ha minden tárcsát egyforma munkamélységre állítunk be.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

# Műszaki adatok

## Certos nagyméretű rövidtárcsa

Certos-2TX nagyméretű vontatott rövidtárcsa	Certos 5002-2TX	Certos 6002-2TX	Certos 7002-2TX
Kivitel	összecsukható/vontatott	összecsukható/vontatott	összecsukható/vontatott
Munkaszélesség* (m)	4,90	6,00	7,00
Munkasebességek (km/h)	10 – 15		
Szállítási sebesség (km/h)	40		
Tárcsaátmérő/-vastagság (mm) Certos (csipkézett)	660/6		
Tárcsák száma	28	36	40
Tárcsa osztástávolság (mm)	350		
Munkamélység (cm)	7 – 20		
Teljesítményigény -tól/-ig (LE)	200 – 300	250 – 400	> 350
Szállítási hosszúság (m)	8,55	8,55	8,55
Szállítási szélesség (m)	3,00		
Szállítási magasság (m)	3,34	3,85	3,99
Össztömeg (kg) (alapgép + KWM 600)	6 935	8 150	8 820
Tényleges támasztó terhelés (kg)	1 500	1 700	1 700

\* A megadott munkaszélesség csak akkor érhető el, ha minden tárcsát egyforma munkamélységre állítunk be.



Certos 6002-2TX

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

# Műszaki adatok

## FTender fronttartály és XTender hátsó tartály

FTender fronttartály	FTender 1600	FTender 1600 elülső tömörítőkerékkel	FTender 2200	FTender 2200 elülső tömörítőkerékkel	FTender 2200 C
Tartálytérfogó (l)	1 600		2 200		
Adagolóberendezések száma	1				2
Szükséges vezérlőszелеpek	1 egyszeres működés (elől) nyomásmentes visszafolyással				
Olajmennyiség, min. (l/perc)	28				
Traktor vonószerkezete	Hárompont-felfüggesztés, 3/4 N kategória				
Megengedett össztömeg (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Teljes szélesség (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Betöltési magasság (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Teljes hossz (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Üres tömeg (kg)	526	1 111	661	1 246	783

\*Altalaj-tömörítő szállítási/-munkahelyzetben

XTender hátsó tartály	XTender 4200	XTender-T 4200 (csak Oroszországban kapható)
Tartálytérfogó (l)	4 200	
Maximális vontatási teljesítmény (LE)	600	
Tartály feloszthatósága	50/50	
Szükséges vezérlőszелеpek	1 egyszeres működésű nyomásmentes visszafolyással	1 egyszeres működésű nyomásmentes visszafolyással 1 kettős működésű
Traktor vonószerkezete	Hárompont-felfüggesztés, 3/4 N kategória	Alsó függesztőkaros vonószerkezet, K80 vonófej, vonószem
Gép vonószerkezete	Alsó függesztőkaros vonószerkezet, 3/4N kat.	Alsó függesztőkaros vonószerkezet, K80 vonófej, vonószem
Megengedett támasztó terhelés, vonószerkezet (kg)		
Alsó függesztőkaros vonószerkezet	3 000	4 000
K80 vonófej	-	4 000
Vonószem	-	3 500
Megengedett össztömeg (kg)	7 200	12 000
Teljes szélesség (m)	2,90	2,90
Betöltési magasság (m)	2,12	2,80
Teljes hossz (m)	1,98	6,00
Üres tömeg (kg)	1 300	3 400

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.