

# Műszaki adatok

## FTender fronttartály és XTender hátsó tartály

| FTender fronttartály         | FTender 1600  | FTender 1600<br>elülső<br>tömörítőkerékkel | FTender 2200 | FTender 2200<br>elülső<br>tömörítőkerékkel | FTender 2200 C |
|------------------------------|---|--|--------------|--|----------------|
| Tartálytérfogó (l)           | 1 600   |  | 2 200        |  |                |
| Adagolóberendezések száma    | 1   |  |              |  | 2              |
| Szükséges vezérlőszелеpek    | 1 egyszeres működés (elől) nyomásmentes visszafolyással |  |              |  |                |
| Olajmennyiség, min. (l/perc) | 28  |  |              |  |                |
| Traktor vonószerkezete       | Hárompont-felfüggesztés, 3/4 N kategória                |  |              |  |                |
| Megengedett össztömeg (kg)   | 3 421   | 3 421                                      | 4 118        | 4 118                                      | 4 203          |
| Teljes szélesség (m)         | 2,504   | 2,504                                      | 2,504        | 2,504                                      |                |
| Betöltési magasság (m)       | 1,402   | 1,581*/1,737                               | 1,582        | 1,762*/1,917                               |                |
| Teljes hossz (m)             | 1,698   | 2,093                                      | 1,698        | 2,093                                      |                |
| Üres tömeg (kg)              | 526   | 1 111                                      | 661          | 1 246                                      | 783            |

\*Altalaj-tömörítő szállítási/-munkahelyzetben

| XTender hátsó tartály                             | XTender 4200                                      | XTender-T 4200<br>(csak Oroszországban kapható)                        |
|---|---|--|
| Tartálytérfogó (l)                                | 4 200   |  |
| Maximális vontatási teljesítmény (LE)             | 600   |  |
| Tartály feloszthatósága                           | 50/50   |  |
| Szükséges vezérlőszелеpek                         | 1 egyszeres működésű nyomásmentes visszafolyással | 1 egyszeres működésű nyomásmentes visszafolyással<br>1 kettős működésű |
| Traktor vonószerkezete                            | Hárompont-felfüggesztés, 3/4 N kategória          | Alsó függesztőkaros vonószerkezet, K80 vonófej, vonószem               |
| Gép vonószerkezete                                | Alsó függesztőkaros vonószerkezet, 3/4N kat.      | Alsó függesztőkaros vonószerkezet, K80 vonófej, vonószem               |
| Megengedett támasztó terhelés, vonószerkezet (kg) |   |  |
| Alsó függesztőkaros vonószerkezet                 | 3 000   | 4 000  |
| K80 vonófej                                       | -   | 4 000  |
| Vonószem  | -   | 3 500  |
| Megengedett össztömeg (kg)                        | 7 200   | 12 000   |
| Teljes szélesség (m)                              | 2,90  | 2,90   |
| Betöltési magasság (m)                            | 2,12  | 2,80   |
| Teljes hossz (m)                                  | 1,98  | 6,00   |
| Üres tömeg (kg)                                   | 1 300   | 3 400  |

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.