# Caractéristiques techniques

| Type de machine | Capacité de trémie (l) | Charge utile (kg) | Poids à vide (kg) | Hauteur de remplissage (m) | Largeur de remplissage (m) | Largeur (m) | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Epandeurs hivernaux** | | | | | | | |
| E+S / E+S Hydro 301 | 300 | 1 500 | 156/149 | 0,99 | 0,98 | 1,09 | 1,10 |
| E+S / E+S Hydro 301 + S 95 | 395 | 1 500 | 170/163 | 1,10 | 1,00 | 1,09 | 1,10 |
| E+S / E+S Hydro 301 + S 190 | 490 | 1 500 | 177/170 | 1,20 | 1,00 | 1,09 | 1,10 |
| E+S / E+S Hydro 751 | 750 | 1 500 | 193/185 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | 1,34 |
| E+S / E+S Hydro 751 + S 180 | 930 | 1 500 | 212/205 | 1,40 | 1,41 | 1,51 | 1,34 |
| E+S / E+S Hydro 751 + S 360 | 1 110 | 1 500 | 222/214 | 1,50 | 1,41 | 1,51 | 1,34 |
| **Épandeur hivernal** | | | | | | | |
| EK-S / EK-SH 150 | 150 | 250 | 65/68 | 0,86 | 0,86 | 0,95 | 1,00 |
| EK-S / EK-SH 260 | 260 | 300 | 69/72 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,18 |
| EK-S / EK-SH 370 | 370 | 400 | 74/77 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,23 |

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.