

# Műszaki adatok

## Profihopper önjáró kaszálógép

Gép típusa	Profihopper 1250	Profihopper 1500	Profihopper 1500 fülkével
Hajtásrendszer	Hidrosztatikus, összkerék meghajtás, 4 hidraulikus motor és 2 hidraulikus szivattyú	Hidrosztatikus, összkerék meghajtás, kettős axiáldugattyús szivattyúval és elektronikus vezérléssel	
Súly a kaszálóművel	1 175 kg	1 770 kg	2 100 kg
Megeng. össztömeg	1 600 kg	2 600 kg	
Motor	Kohler dízel, vízhűtéses, 3 hengeres, 1068 ccm, 18 kW (24,5 LE), 5-ös károsanyag-kibocsátási besorolás	Yanmar 4TNV 88 dízel, vízhűtéses, 4 hengeres, 2190 ccm, 34 kW (45,6 LE), 5-ös károsanyag-kibocsátási besorolás	
Tank térfogata	40 liter dízel üzemanyag	55 liter dízel üzemanyag	
Menetsebesség	Előre: 0–12 km/óra, fokozatmentesen szabályozható Hátra: 0–6 km/óra, fokozatmentesen szabályozható	Előre: 0–20 km/óra, fokozatmentesen szabályozható Hátra: 0–8 km/óra, fokozatmentesen szabályozható	
Munkasebesség	0–10 km/óra, fokozatmentesen szabályozható	0–11 km/óra, fokozatmentesen szabályozható	
Munkaszélesség	1,25 m	1,50 m	
Kaszálógység	SmartCut rotor 72 (36 pár) késsel	SmartCut rotor 88 (44 pár) késsel	
Vágási magasság állítás	0–90 mm között fokozatmentesen		
Méretetek kaszálóművel	Hossz: 2,85 m · Szélesség: 1,50 m Magasság (bukókerettel): 2,10 m	Hossz: 3,415 m · Szélesség: 1,773 m Magasság: 2,186 m	Hossz: 3,415 m · Szélesség: 1,773 m Magasság: 2,467 m
Tartálytérfogat	1000 l összegyűjtött anyag (= 730 l tömörítve a tartályban)	1600 l összegyűjtött anyag (= 1100 l tömörítve a tartályban)	
Emelősrítés	2,10 m	2,50 m	
Abroncskozás	Elöl: 20 x 10,00-10 6PR vagy 21 x 11,00-10 4PR vagy 20 x 12,00-10 4PR Hátul: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	Elöl: 24 x 12,00-12 8PR Hátul: 20 x 10,00-10 6PR	

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges.