Dane techniczne

kosiarek samojezdnych ProfiHopper i ProfiMower

Typ maszyny	ProfiHopper 1250	ProfiHopper 1500	ProfiHopper 1500 Cab
System napędu	Hydrostatyczny, napęd na 4 koła, 4 silniki hydrauliczne i 2 pompy hydrauliczne	Hydrostatyczny, napęd na 4 koła, z podwójną pompą osiowo-tłoczkową z elektronicznym sterowaniem	
Masa z zespołem koszącym	1175 kg	1770 kg	2100 kg
Dop. masa całkowita	1600 kg	2600 kg	
Silnik	Kohler Diesel, chłodzony wodą, 3 cylindry, 1068 ccm, 18 kW (24,5 KM), norma emisji spalin 5	Yanmar 4TNV 88 Diesel, chłodzony wodą, 4 cylindry, 2190 ccm, 34 kW (45,6 KM), Stage 5	
Zbiornik paliwa	40 l oleju napędowego	55 l oleju napędowego	
Prędkość jazdy	Do przodu: 0 do 12 km/h, bezstopniowo Do tyłu: 0 do 6 km/h, bezstopniowo	Do przodu: 0 do 20 km/h, bezstopniowo Do tyłu: 0 do 8 km/h, bezstopniowo	
Prędkość robocza	0 do 10 km/h, bezstopniowo	0 do 11 km/h, bezstopniowo	
Szerokość robocza	1,25 m	1,50 m	
Zespół koszący	SmartCut-Rotor z 72 nożami (36 par)	SmartCut-Rotor z 88 nożami (44 pary)	
Regulacja wysokości cięcia	Bezstopniowo 0–90 mm		
Wymiary z zespołem koszącym	Długość: 2,85 m · Szerokość: 1,50 m Wysokość (z pałąkiem bezpieczeństwa): 2,10 m	Długość: 3,41 m · Szerokość: 1,77 m Wysokość: 2,19 m	Długość: 3,41 m · Szerokość: 1,77 m Wysokość: 2,467 m
Pojemności zbiornika	1000 l zebranego materiału (= 730 l sprasowanego w zbiorniku)	1600 l zebranego materiału (= 1100 l sprasowanego w zbiorniku)	
Wysoki wyładunek	2,10 m	2,50 m	
Ogumienie	Przód: 20 x 10,00-10 6PR lub 21 x 11,00-10 4PR lub 20 x 12,00-10 4PR Tył: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	Przód: 24 x 12,00-12 8PR Tył: 20 x 10,00-10 6PR	

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia.