

# Műszaki adatok

## Citan vontatott vetőgép



Típus	Citan 12001-C	Citan 15001-C
Munkaszélesség (m)	12,00	15,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	
Szállítási magasság (m)	3,95	3,95
Szállítási hosszúság (m)	9,00	10,50
Munkasebesség (km/h)	8–16	
Területteljesítmény (ha/h)	10–12	10–15
Teljesítményszükséglet (kW/LE)	minimum 170/231	minimum 210/286
Tartálytérfogat (l)	7 800	7 800
3 kamrás tartály felosztás	2 400/2 400/3 000	2 400/2 400/3 000
Vontatás	Alsó függesztőkar, 3. kat., 4. kat. vagy K700 kat.	
Csoroszlyarendszer	RoTeC pro csoroszlya	
Sorok száma	72	90
Sortávolság (cm)	12,5/16,6	16,6
Súly (kg)	minimum 9.500	minimum 10.500
Kezelőterminál	AmaLog <sup>+</sup> , ISOBUS	

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országos közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

**Szuperkompakt összecsukási technika – az összes Citan csupán 3 m-es szállítási szélességű és csekély szállítási magasságú.**



Citan 12001-C