

# Технические характеристики

## прицепной сеялки Citan



Модель	Citan 12001-C	Citan 15001-C
Ширина захвата (м)	12,00	15,00
Транспортная ширина (м)	3,00	
Транспортная высота (м)	3,95	3,95
Транспортная длина (м)	9,00	10,50
Рабочая скорость (км/ч)	8–16	
Производительность (га/ч)	10–12	10–15
Требуемая мощность (кВт/л.с.)	от 170/231	от 210/286
Объём бункера (л)	7 800	7 800
Разделение 3-секционного напорного бункера	2 400/2 400/3 000	2 400/2 400/3 000
Навеска	Нижние тяги кат. 3, кат. 4 или кат. K700	
Система сошников	Сошник RoTeC pro	
Количество рядов	72	90
Междурядье (см)	12,5/16,6	16,6
Масса (кг)	от 9.500	от 10.500
Терминал управления	AmaLog <sup>+</sup> , ISOBUS	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуются получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

**Сверхкомпактная складывающаяся техника – все сеялки Citan с транспортной шириной всего 3 м и низкой транспортной высотой.**



Citan 12001-C