ZG-TS

Technische Daten

Anhängestreuer ZG-TS

Maschinentyp	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Arbeitsbreite (m)	15 – 54	
Behältervolumen (l)	7.500	10.000
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	12.500	12.500
Max. Nutzlast (kg)	8.650	8.500
Einfüllhöhe (m) + statischer Reifenhalbmesser	1,71	1,98
Einfüllbreite (m)	4,09	
Einfülltiefe (m)	1,94	
Gesamtlänge (m)	7,33	
Gesamtbreite (m), (abhängig von der montierten Bereifung)	2,48 – 2,90	
Gesamthöhe (m), (abhängig von der montierten Bereifung)	2,68 – 3,03	2,95 – 3,30
Streuscheibenantriebe	Hydroantrieb mit Ölversorgung ausschließlich vom Traktor Ölbedarf mit Lenkachse max. 130 l/min Ölbdedarf ohne Lenkachse max. 105 l/min Hybridantrieb mit kombinierter Ölversorgung Ölbedarf mit Lenkachse max. 85 l/min Ölbdedarf ohne Lenkachse max. 60 l/min	
Wiegetechnik	ProfisPro inkl. Drehmomentmessung FlowControl	
Min. Gewicht (kg) (ohne Sonderausstattung)	3.850	4.000

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Kalk und Dünger streuen mit ZG-TX

Der Kombistreuer ZG-TX von AMAZONE kann beides – Kalk und Dünger streuen. Das Streuwerk der Maschine kann innerhalb kurzer Zeit für Kalk umgerüstet werden. Dann wird auf Arbeitsbreiten von bis zu 16 m und Behältervolumen zwischen 6.800 l und 11.200 l schlagkräftig Kalk gestreut. Weitere Informationen finden Sie im Sonderprospekt "Kombistreuer ZG-TX".