

Műszaki adatok

ZA-TS	1400	1700	2000	2200	2600	2700	3200	4200
Munkaszélesség (m)	15–54							
Tartálytérfogat (l)	1 400	1 700	2 000	2 200	2 600	2 700	3 200	4 200
– S 600 (l) tartálymagasítóval	2 000	2 300	2 600	-	-	-	-	-
– L 800 (l) tartálymagasítóval	-	-	-	3 000	-	3 500	4 000	-
Hasznos terhelés (kg)	Super váz	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	-
	Ultra váz	-	-	-	4 500	-	4 500	4 500
Betöltési magasság (m) gurítókészlet nélkül	1,13	1,23	1,31	1,30	1,49	1,42	1,54	1,76
Feltöltési szélesség (m)	2,23	2,23	2,23	2,72	2,23	2,72	2,72	2,72
Teljes szélesség (m)	2,55	2,55	2,55	2,92	2,55	2,92	2,92	2,92
Teljes hossz (m) mérlegrendszer nélkül	1,48	1,46	1,46	1,55	1,46	1,55	1,55	1,68
Meghajtás	mechanikus (Tronic) / hidraulikus (Hydro)							
Mérlegrendszer	opcionálisan Profis mérlegrendszerrel, illetve FlowControl nyomaték-méréssel kombinált ProfisPro rendszerrel							
Szabályozóelektronika	ISOBUS kommunikációs rendszer AmaTron 4, AmaPad 2 készüléken vagy tetszés szerinti más ISOBUS terminálon keresztül							
Alsó függesztőkarok	Super váz	2. kategóriájú ráépítési méretek és függesztési kategória						
	Ultra váz	3. kategóriájú ráépítési méretek, 2/3. függesztési kategória						
Szükséges vezérlőkészülék	ZA-TS Tronic	nem szükséges, (1 kettős működésű hidr. felgördülő takaróponyva esetén)						
	ZA-TS Hydro	1 egyszeres működésű + nyomásmentes visszafolyóág vagy Loadsensing a hajtás számára (olajmennyiség: 70 l/perc), (1 kettős működésű hidr. felgördülő takaróponyva esetén)						
Min. tömeg (kg) (TS 20 szórólápat-garnitúrával)	471	480	489	539	528	555	573	685

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

ZA – A műtrágyaszóró

