

Technische Daten

Anbaustreuer ZA-V

	ZA-V 1400	ZA-V 1700	ZA-V 2000	ZA-V 2200	ZA-V 2600	ZA-V 2700	ZA-V 3200	ZA-V 4200
Arbeitsbreite (m)	10–36							
Behältervolumen (l)	1.400	1.700	2.000	2.200	2.600	2.700	3.200	4.200
– mit Aufsatzweiterung S 600 (l)	2.000	2.300	2.600	–	–	–	–	–
– mit Aufsatzweiterung L 800 (l)	–	–	–	3.000	–	3.500	4.000	–
Nutzlast (kg)	mit Special-Rahmen	2.200	2.200	2.200	–	–	–	–
	mit Super-Rahmen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	–
	mit Ultra-Rahmen	–	–	–	4.500	–	4.500	4.500
Einfüllhöhe (m)	1,13	1,23	1,32	1,31	1,48	1,42	1,54	1,77
Einfüllbreite (m)	2,22	2,22	2,22	2,71	2,22	2,71	2,71	2,71
Gesamtbreite (m)	2,55	2,55	2,55	2,92	2,55	2,92	2,92	2,92
Gesamtlänge (m)	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Antrieb	mechanisch / hydraulisch (ZA-V Profis Hydro)							
Min. Gewicht (kg) (mit Gelenkwelle, V-Set 2)	351	357	366	444	420	463	481	579

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



Vorne auf dem Feld und sicher auf der Straße: ZA-V

ZA® – Der Streuer



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de

www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Österreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte