




Dane techniczne opryskiwaczy zaczepianych UX Super

Typ maszyny UX Super	4201	5201	6201	7601	8601	11201
Pojemność użytkowa zbiornika (l)	4 200	5200	6200	7600	8600	11200
Pojemność rzeczywista zbiornika (l)	4 600	5600	6560	8000	9030	12000
Pojemność zbiornika czystej wody (l)	580					900
Mycie wnętrza zbiornika	Seria					
SmartCenter	Pakiet Standard					
	ComfortPaket					
	Pakiet Comfort Plus					
DirectInject	tylko z pakietem Comfort Plus					
Xtreme-Clean	Tylko z pakietem Comfort lub Comfort Plus					
Schówek (l)	240					
Pojemność rozwadniacza	60 l z dużą półką, przewodem pierścieniowym, dyszą do mycia kanistrów, dyszą mieszającą i pistoletem					
Wydajność odsysania rozwadniacza (l/min)	200					
Wydajność pompy (l/min)	520 (260 + 260)		600 (250 + 350)		700 (350 + 350)	
Max. wydajność zasysania (l/min)	700		800		900	
Napęd pompy	mechaniczny lub hydrauliczny					
Maks. przepływ w przypadku standardowego opryskiwania	200 l/min (przy ciśnieniu opryskiwania od 1 do 10 bar)					
Maks. przepływ w przypadku opryskiwania z HighFlow ⁺	400 l/min (w przypadku ciśnienia opryskiwania od 1 do 10 bar) tylko z pakietem Comfort lub Comfort Plus					
Zawieszenie górne na zaczepie z uchem pociągowym	Szttywne					
Zawieszenie dolne na zaczepie Hitch	Szttywne					
amortyzacja zaczepu	Seria					Seria
Podpora	Hydrauliczna					
Hak transportowy do przyczepy	Opcja					
Osie	Oś regulowana					
	sztywna – 2000 mm		sztywna – 2100 mm			
	skrętna do 15° – 1800 mm					
	skrętna do 20° – 2000 mm					
	skrętna do 28° – 2100 mm					
Pasywne resorowanie osi				Opcja		
Aktywne hydrauliczno-pneumatyczne resorowanie osi	Opcja			Opcja		Seria
Rozstawy kół (m)	1,50–2,25	1,80–2,25	2,00–2,25	1,80–2,25		2,00–2,25
Min. rozmiar opon (średnica)	270/85 R48 (Ø 1740 mm)	300/95 R52 (Ø 1890 mm)	480/80 R46 (Ø 1936 mm)	380/90 R46 (Ø 1842 mm)		
Maks. rozmiar opon (średnica)	620/70 R46 (Ø 2050 mm)		710/75 R42 (Ø 2140 mm)		520/85 R42 (Ø 1950 mm)	
	Inne opcje ogumienia na zamówienie					
Hamulec	Hamulec hydrauliczny / dwuobwodowy pneumatyczny – zależnie od wytycznych krajowych!					
ALB	Seryjnie w połączeniu z dwuobwodowym hamulcem pneumatycznym					
Skrętne za pośrednictwem zwrotnic osie	AutoTrail tyło w połączeniu z osią skrętną					Single-/Double Trail
Automatyczna korekta na zboczach	Seryjnie w połączeniu z osią skrętną AutoTrail					
Myjka zewnętrzna	Opcja					
Ostona dolna	Opcja					
Wysokość transportowa (m)	3,52–3,79		3,75–3,90	3,65–3,80	3,75–3,90	3,90
Długość transportowa (m)	6,85–7,30		7,05–7,50	7,95–8,10		9,70
Masa własna (od kg)	4 044	4089	4274	4828	4978	8054
Szerokości robocze (m)	21–48					30–48
Wysokość oprysku (m)	ok. 0,5–2,5 m w zależności od ogumienia					
Maks. ciśnienie robocze (bar)	10					

 = Seria

 = Opcja

 = Wybór

Belka polowa opryskiwaczy zaczepianych UX Super

Typ belki polowej	Super-L2												Super-L3								
	21	24	27	27	27	28	28	30	32	33	33	36	36	30	33	36	39	40	42	45	48
Szerokości robocze (m)	15	19	19	21	19	22	24	26	26	26	27	28	30	24	24	24	33	33	33	35	36
Możliwość redukcji szerokości roboczej	9	10	10	15	10	15	15	19	19	19	21	19	24	12	12	12	12	24	24	24	24
				8		8	8	10	10	10	12	10	12				12	12	12	12	12
UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX 7601, UX 8601																					
UX 11201																					
1-, 3-, 4 : korpusy rozpylaczy bez DUS																					
1-, 3-, 4 : korpusy rozpylaczy z DUS																					
AmaSwitch 3 rozpylacze, DUS pro, 50 cm																					
AmaSwitch 4 rozpylacze, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcja)																					
AmaSelect, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcja)																					
Składanie/rozkładanie belki	Wymagane gniazda ciągnika																				
Rozkładanie belki Profi 1	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Rozkładanie belki Flex 1	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Rozkładanie belki Flex 2	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Prowadzenie belki polowej	Liczba czujników do prowadzenia belki polowej																				
DistanceControl	2 (rozkładanie belki Profi 1, rozkładanie belki Flex 1 + 2)																				
DistanceControl plus	4 (rozkładanie belki Profi 1, rozkładanie belki Flex 1 + 2)																				
ContourControl	4 (rozkładanie belki Flex 1), 6 (rozkładanie belki Flex 2)																				
ContourControl ze SwingStop	4 (rozkładanie belki Flex 1), 6 (rozkładanie belki Flex 2)																				
ContourControl ze SwingStop plus																	6 (rozkładanie belki Flex 2)				
Oświetlenie belki polowej																					
Reflektory robocze LED	Opcja																				
Indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED	Opcjonalnie / seryjnie z AmaSelect																				

Obsługa / terminal	ISOBUS
Oprogramowanie ISOBUS	Seria
GPS-Switch	Opcja
GPS-Maps	Opcja
GPS Track	Opcja
Inne funkcje AmaSelect	
Autom. dopasowanie wysokości AmaSelect HeightSelect	Seria
Kompensacja na zakrętach AmaSelect CurveControl	Seryjna w przypadku AmaSelect z ContourControl
Aplikacja pasowa AmaSelect Row	Opcja
Aplikacja punktowa AmaSelect Spot	Seria

■ = Seria

■ = Opcja / seria

■ = Opcja

■ = Wybór

Mniejsze alternatywy – opryskiwacze zaczepiane UX Special i UG

Dla mniejszych gospodarstw AMAZONE oferuje opryskiwacze zaczepiane UX Special i UG o pojemności zbiornika od 2200 do 5200 litrów. Więcej informacji w osobnych prospektach.