# Technische Daten

## der Anbauspritze UF und des Fronttank FT

| Maschinentyp | UF 1002 | UF 1302 | UF 1602 | UF 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen (l) | 1.100 | 1.400 | 1.680 | 2.125 |
| Nennvolumen (l) | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 2.000 |
| Spülwassertank (l) | 260 | 260 | 200 / 350 | 200 / 350 |
| Arbeitsbreite (m) | 12 – 30 | | | |
| Leergewicht (kg) | 850[1] | 1.200[2] | 1.400[3] | 1.550[4] |

| Maschinentyp | FT 1001 | FT 1502 |
|---|---|---|
| Behältervolumen (l) | 1.125 | 1.580 |
| Nennvolumen (l) | 1.000 | 1.500 |
| Leergewicht (kg) | 217 | 225 |

| Spritzgestänge (m) | Q-Plus | | | Super-S1 | | | Super-S2 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12,5 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21/15 | 24 | 25 | 27 | 27/21 | 28 | 30 |
| Transportbreite (m) | 2,56 | | 3,00 | 2,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe (m) bei abgestellter Maschine | 3,10 | | | 3,48 | | | 3,20 | | | | | | | | | | | 3,28 |
| Höhenverstellung (m) | 0,50 – 2,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] mit 15 m Q-Plus-Spritzgestänge
[2] mit 21 m Super-S1-Spritzgestänge
[3] mit 21/15 m Super-S2-Spritzgestänge und Profi-Klappung 1
[4] mit 30 m Super-S2-Spritzgestänge und Profi-Klappung 2

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.

UF 1002

UF 1302

UF 1602

UF 2002