Caractéristiques techniques

Cenio

Déchaumeur porté Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super	Cenio 5000-2 Special/Super
Largeur de travail (m)		3,00	3,50	4,00	5,00
Version		fixe		repliable	repliable
Largeur au transport (m)		3,00	3,50	3,00	3,00
Longueur au transport avec éclairage (m)		3,60		4,80	4,90
Poids (kg) (machine de base, équipement le plus simple)	Special	1 325	1 445	2 130*	2 410*
	Super	1 515	1 675	2 440*	2 950*
Attelage		Attelage 3 points (cat. 3/3N)		Cat. 3/4N	Cat. 3/4N
Nombre de dents		10	12	13	16
Modèle de dents	Special	Dents C-Mix-Special avec sécurité par boulon de cisaillement			
	Super	Dents C-Mix-Super avec sécurité non-stop par ressort de compression			
Nombre de rangées		3			
Inter-dents sur le compartiment de dents (cm)		30			
Hauteur sous châssis (cm)		75			
Profondeur de travail du compartiment de dents (cm)		5–30			
Vitesse de travail (km/h)		8–15			
Puissance recommandée mini (kW/ch)		75/105	90/125	130/175	165/220
Nombre de distributeurs DE		0/1		2	2

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

* Poids sans rouleau