Технические характеристики

Ротационные культиваторы KX Cultimix и KG Cultimix

Модель	Ширина захвата (м)	Транспортная ширина (м)	Тяговая потребность от (кВт/л.с.)	Для трактора мощностью до (кВт/л.с.)	Количество держателей зубьев	Масса базовой машины без катка от (кг)	Масса базовой машины с катком KW 580 от (кг)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1.350	1.969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1.350	1.959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1.450	2.029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1.580	2.199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1.360	1.979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1.480	2.059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.610	2.229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2.840	3.610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3.120	4.070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3.350	4.390

Ротационная борона KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix

Модель	Ширина захвата (м)	Транспортная ширина (м)	Тяговая потребность от (кВт/л.с.)	Для трактора мощностью до (кВт/л.с.)	Количество держателей зубьев	Масса базовой машины без катка от (кг)	Масса базовой машины с катком KW 580 от (кг)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1.040	1.530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1.060	1.550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1.260	1.930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1.060	1.550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1.300	1.950
KE 4002-2-300	4,00	3,00	88/120	220/300	16	2.401	3.105
KE 4502-2-300	4,50	3,00	110/150	220/300	18	2.541	3.372
KE 5000-2-300	5,00	3,00	132/180	220/300	20	2.624	3.474
KE 6002-2-300	6,00	3,00	147/200	220/300	24	2.860	3.822
KE 6002-2-400	6,00	3,00	147/200	294/400	24	2.860	3.822

CombiDisc

Модель	Ширина захвата (м)	Транспортная ширина (м)	Тяговая потребность от (кВт/л.с.)	Для трактора мощностью до (кВт/л.с.)	Количество держателей зубьев	Масса базовой машины без катка от (кг)	Масса базовой машины с катком KW 580 от (кг)
CD 3000	3,00	3,00	59/80	205/280	24	880	1.425

Посевная комбинация Avant

Задняя комбинация	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 4502-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Конструкция	жёсткая		складывающаяся			
Ширина захвата (м)	3,00	4,00	4,00	4,50	5,00	6,00
Количество распределительных головок	1		1	1	2	2
Необходимые гидровыходы с маркировкой технологической колеи	1 ДД для регулировки давления на сошник/ поднятия сошника + 1 ДД для маркера		1 ДД для регулировки давления на сошник/ поднятия сошника + 1 ДД для маркера + 1 ДД для гидравлической верхней тяги			
Масса с сошниками TwinTeC и ротационным культиватором KG Super от (кг)	2.629	3.094	4.409	4.750	5.087	5.560

Фронтальный бункер FTender

Модель	FTender 1600	FTender 1600 с фронтальным шинным пакером	FTender 2200	FTender 2200 с фронтальным шинным пакером	FTender 2200-C
Объём бункера (л)	1.600		2.200		
Количество дозирующих устройств	1				2
Необходимые гидровыходы	1 ПД (фронт.) с безнапорной обратной линией				
Производительность по маслу от (л/мин)	28				
Навеска трактор	Трёхточечная навеска Кат. 3/4N				
Допустимая общая масса (кг)	3.421	3.421	4.118	4.118	4.203
Общая ширина (м)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Высота загрузки (м)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Общая длина (м)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Собственная масса (кг)	526	1.111	661	1.246	783

*Пакер в транспортном/рабочем положении

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.