Technische Daten

Aufsattel-Volldrehpflug Tyrok

Typ	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V				Tyrok 400 (OL) VS			
Anzahl Schare	6	7	8	9	6	7	8	5*	6	7	8	5*	6	7	8
Traktorleistung bis (kW/PS)	295/400														
Körperlängsabstand (cm)	100														
Rahmenhöhe (cm)	80, 85				80			80, 85				80			
Arbeitsbreitenverstellung	Manuell				Manuell			Hydraulisch				Hydraulisch			
Überlastsicherung	Scherbolzen				Hydraulische Überlastsicherung			Scherbolzen				Hydraulische Überlastsicherung			
Arbeitsbreite pro Körper (cm)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55				33 – 55			
Aufsattelrad (Dimension)	400/55-22,5 500/45-22,5 500/60-22,5														
Gewicht Grundmaschine ab (kg)	3.540	3.788	4.129	4.279	4.160	4.497	4.853	3.230	3.630	3.899	4.140	3.705	4.245	4.602	4.860

* Nicht als Onland-Variante erhältlich

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.