

Charrue semi-portée Tyrok

Type	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V			Tyrok 400 (OL) VS		
Corps de labour	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Puissance du tracteur jusqu'à (kW/ch)	295/400												
Distance entre pointes (cm)	100												
Hauteur sous châssis (cm)	80, 85				80			80, 85			80		
Réglage de la largeur de travail	manuel				manuel			hydraulique			hydraulique		
Sécurité de surcharge	Boulon de cisaillement				Sécurité de surcharge hydraulique			Boulon de cisaillement			Sécurité de surcharge hydraulique		
Largeur de travail par corps (cm)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55			33 – 55		
Roue (dimension)					400/55-22,5			500/45-22,5			500/60-22,5		
Poids machine de base (kg) mini	3 540	3 788	4 129	4 279	4 160	4 497	4 853	3 630	3 899	4 140	4 245	4 602	4 860



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.