Полуприцепной полнооборотный плуг Tyrok

Модель	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V			Tyrok 400 (OL) VS		
Количество корпусов	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Мощность трактора до (кВт/л.с.)	295/400												
Продольное расстояние между корпусами (см)	100												
Высота рамы (см)	80, 85				80			80, 85			80		
Регулировка ширины захвата	Ручная				Ручная			Гидравлическая			Гидравлическая		
Предохранительный механизм	Срезной болт				Гидравлический предо-хранительный механизм			Срезной болт			Гидравлический предо-хранительный механизм		
Ширина захвата корпуса (см)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55			33 – 55		
Опорно-транспортное колесо (размеры)	400/55-22,5 500/45-22,5 500/60-22,5												
Масса базовой машины от (кг)	3540	3788	4129	4279	4160	4497	4853	3630	3899	4140	4245	4602	4860

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193

MI10270 (ru_II) 08.24 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net