



Anbau-Volldrehpflug Teres

Typ	Teres 300			Teres 300 S			Teres 300 V			Teres 300 VS		
	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Scharigkeit	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Traktorleistung bis (kW/PS)	4-scharig: 160/220 5-scharig: 190/260 6-scharig: 220/300											
Körperlängsabstand (cm)	100			100			90 oder 100					
Rahmenhöhe (cm)	80/85			80			80/85			80		
Arbeitsbreitenverstellung	Mechanisch			Mechanisch			Hydraulisch			Hydraulisch		
Überlastsicherung	–			–			Scherbolzen			Hydraulisch		
Arbeitsbreite pro Körper (cm)	35/40/45/50			35/40/45/50			30–50 oder 33–55					
Stützrad (Dimension)	10/75-15.3 oder 340/55-16 oder 10/75-15											
Gewicht (kg)	1.853	2.140	2.509	2.123	2.481	2.920	1.884	2.248	2.616	2.211	2.622	3.028



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
 Deutschland und Österreich:
 QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte