

# Technische Daten

## Anhängeflachgrubber Cobra

Anhängeflachgrubber Cobra	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Arbeitsbreite (m)	6,00	7,00
Transportbreite (m)	2,98	
Transporthöhe (m)	3,50	3,99
Transportlänge mit Beleuchtung (m)	8,80–9,70	
Ausführung	hydraulisch geklappt, gezogen	
Gewicht (minimale/ maximale Ausstattung in kg)	5.950/8.600	6.450/9.250
Anzahl Zinken	45	53
Ausführung Zinken	ECO-Blattfederzinken	
Balkenanzahl	6	
Zinkenabstand in der Reihe (cm)	80	
Strichabstand Zinkenfeld (cm)	13,3	
Rahmenhöhe (cm)	60	
Maximale Arbeitstiefe Zinkenfeld (cm)	13	
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	10 bis 16	
Maximale Transportgeschwindigkeit (km/h)	40	
Reifengröße Stützräder	380/55-17	
Reifengröße Transporträder	550/45-22.5	
Mindesttraktorleistung (kW/PS)	185/250	215/290
Maximale Traktorleistung (kW/PS)	295/400	350/475
Mindestanzahl DW-Steuergeräte	2	
Geräteanbau	Kat. 3, Kat. 4N, Zugöse oder K80	



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.