

Uniwersalne wyposażenie ZG-TX

Jeden rozsiewacz – wiele możliwości

Wyposażenie elektroniczne ZG-TX Easy i Tronic

Typ maszyny	ZG-TX Easy	ZG-TX Tronic
Maszyna podstawowa		
Aplikacja nawozów w zależności od prędkości roboczej		
Cyfrowy wskaźnik napełnienia	–	
Czujnik stanu napełnienia	–	
Oś skrętna	–	
Wyposażenie do rozsiewu nawozu		
Elektryczne przestawianie punktu podawania	–	
Zasuwa pojedyncza z ręczną regulacją ¹		–
Elektryczna zasufa podwójna ¹		
Bieżąca kalibracja ilości rozsiewu FlowControl	–	
System rozsiewu granicznego AutoTS		
Maks. liczba sekcji szerokości	1/2	16
HeadlandControl	–	
Wyposażenie do rozsiewu wapna		
Automatyczne przełączanie na uwrociu	–	
Zasuwa do rozsiewu minimalnych ilości nawozu		
Ekran rozsiewu granicznego		
Obsługa		
Terminal	Easy	ISOBUS

¹: W ZG-TX Easy możliwe jest zastosowanie ręcznej zasufy pojedynczej lub elektrycznej zasufy podwójnej do dozowania nawozu

■ = Seria

■ = Opcja

– = niedostępne

Wszystkie rozsiewacze ZG-TX można wyposażyć jako wersje tylko do nawozu lub wapna, a także jako wersje wielofunkcyjne z dwoma układami rozsiewu.

Dane techniczne ZG-TX Special i Super

Typ maszyny	ZG-TX Special 6800 / 9000	ZG-TX Super 9000 / 11200
Szerokość robocza (m)	Nawóz mineralny: 15 – 54 m, wapno: do 16 m	
Pojemność zbiornika (l)	6 800 / 9 000	9 000 / 11 200
Wysokość napełniania ² (m)	2,45 – 2,72	2,72 – 2,99
Szerokość napełniania (m)	4,15	
Głębokość napełniania (m)	1,84	
Długość całkowita (m)	7,51	
Masa własna (kg) (wyposażenie Tronic, z możliwością rozsiewu ^{1,2})	od 3500	od 3800
Napęd	Tarcze rozsiewające: Wał przegubowy (540 obr./min) / Pas nośny: Elektryczno-hydrauliczny (maks. 45 l/min), alternatywnie przez system Load-Sensing lub przez 1 gniazdo pojedyncze z wolnym splotem	
Parametry pracy w polu		
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)	2500	6000
Dop. obciążenie osi (kg)	10000	15000
Dop. ciężar całkowity (kg)	12500	21000
Ład. techniczna na polu (kg)	maks. 9000	maks. 17200
Parametry jazdy po drogach		
Dop. pion. obciąż. zaczepu (kg)	2500	4000
Dop. obciążenie osi (kg)	10000	10000
Dop. ciężar całkowity (kg)	12500	14000

¹: Układ rozsiewu nawozu, TS 30, zasuwą podwójną

²: z oponami 520/85 R42

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące! Dane techniczne są zależne od wyposażenia. Ilustracje maszyny mogą nie być zgodne z zasadami ruchu drogowego odpowiednimi dla konkretnych krajów.