

	<b>Cirrus 9004-2C Grand</b>
Scharsystem	TwinTeC plus
Reihenabstand (cm)	16,6
Arbeitsbreite (m)	9,00
Transportbreite (m)	2,99
Transporthöhe (m)	3,97
Leistungsbedarf ab (kW/PS)	300
Volumen Saatgutbehälter (l)	5.750
Einfüllhöhe (m)	3,15
Behälteröffnung (m)	2,00 x 1,25 x 0,70
Anhängung	Unterlenker Kat. 3/4N/K700
Grundgewicht ab (kg)	13.100
Transportfahrwerk	integriert
Anzahl Matrixreifen	18

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

## Spurlockerer SL 3000

Gekoppelt mit dem Spurlockerer für den Zwischenanbau kann bei Bedarf die Traktorspur aufgelockert werden. Der Spurlockerer arbeitet dabei nicht mischend, sondern lockernd. Bei Vorgewendefahrt werden die Arbeitswerkzeuge hydraulisch eingeschwenkt. Ergänzend ist die Kombination mit verschiedensten Geräten zur Saatbettbereitung möglich, bspw. mit einer Kompaktscheibenegge Catros.

