Dane techniczne

Pielnik rzędowy Venterra

Typ	Venterra 1K	Venterra 2K	Venterra VR 4
Szerokość robocza (m)	1,30 do 4,20	4,50 do 6,75	7,20 do 12,80
Rozstawa rzędów (cm)	Elastyczność od 12,5 cm		
Wysokość ramy w terenie	(M) 80 cm	(M) 80 lub (L) 100 cm	(M) 80 cm
Szerokość transportowa	3,00	2,95	2,99
Masa (rzędy 75 cm) (kg)	560*	1 268*	2 876/3 232**
Montaż z przodu	✓	✓	
Montaż z tyłu	✓	✓	✓
Sterowanie kamerą	✓	✓	✓
Przełączanie sekcji szerokości	✓	✓	✓
System agregatowania z ciągnikiem	Kat. 2 lub 3		Kat. 3
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	44/60	60/80	od 118/160

* Montaż z tyłu z równoległobokiem typu KPP-M i rozstawem rzędów 75 cm

** Venterra VR 4 (9 m)/Venterra VR 4 (12 m) montowana z tyłu ze zintegrowaną ramą przesuwną, równoległobokiem typu KPP-M i rozstawem rzędów 75 cm

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.